

	KARTA GWARANCYJNA Data zakupu: Numer gwarancji:	10.02.2019 r. Wydanie IV
		PIV-p1/D1A

ARGA Agnieszka Pilarska

Niendorfer Weg 1A
 15936 Dahme

Telefon: 0 354 519 497 54

Fax: 0 354 519 497 55

E-Mail: info@arga.shop

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia zakupu na wtryskiwacze:

numer seryjny:

Firma ARGA gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie.

Firma ARGA zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji z następujących powodów:

1. Dostarczenie przedmiotu, po upływie terminu gwarancji.
2. Zerwanie plomby gwarancyjnej.
3. Dostarczenie przedmiotu rozkręconego lub niekompletnego.
4. Miejscem jurysdykcji jest lokalizacja sprzedawcy.

NABYWCA:

NIP/PESEL:

Pieczęć i podpis

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z 27.04.2016 r., a także uchylecia ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 95/45/WE (DZ. Urz UE L 119, s.1), informujemy że jako firma ARGA Arkadiusz Gajaszek, Kazimierzyn 13, 08-500 Ryki, NIP:5060066962, jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Na naszej stronie internetowej ARGA.com.pl i sklep.ARGA.com.pl znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Firmę ARGA Arkadiusz Gajaszek.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

NABYWAJĄC TOWAR KUPUJĄCY AKCEPTUJE ZASADY GWARANCJI ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

www.arga.com.pl

Oferujemy nasze produkty wysyłkowo oraz w naszych oddziałach:

Niendorfer Weg 1A
15936 Dahme

Kazimierzyn 13
08-500 Ryki

ul. Jasna 6
59-700 Bolesławiec

KARTA GWARANCYJNA WTRYSKIWACZY

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANĘ WTRYSKIWACZY

1. Ustalić w wyspecjalizowanym serwisie zajmującym się diagnostyką systemów paliwowych co mogło być przyczyną odmowy pracy wtryskiwaczy ,żeby wykluczyć zabrudzenia drobinami znajdującymi się w paliwie niespełniającym norm jakościowych lub opiłkami metalu które mogą powstawać w wypracowanych pompach wysokiego ciśnienia. Wymienić na nową lub zregenerować pompę wtryskową.
2. Koniecznie wymienić na nowy zbiornik paliwa, przewody, listwę, wtryskową żeby nie zawierały żadnych zanieczyszczeń tj. Drobin, opiłków metalu, piachu itp.
3. Po zdemontowaniu wtryskiwaczy z pojazdu należy specjalnymi narzędziami oczyścić z nagaru i wszelkich zabrudzeń gniazda osadzenia wtryskiwaczy.
4. Wymienić filtr paliwa na nowy. Stosować wyłącznie markowe filtry firmy BOSCH, KNECHT, MANN, lub DELPHI spełniające surowe normy filtracji (inne filtry mogą przepuszczać nawet do 100 razy więcej zanieczyszczeń).
5. Stosować nowe podkładki termiczne.
6. Skontrolować czy nie ma przedmuchów w okolicach wtryskiwaczy, jeżeli są to powtórnie je wymontować zamienić podkładkę termiczną i osadzić w gnieździe.
7. Przedmuchy powodują wyższą temperaturę spalania co może uszkodzić uszczelkę pod głowicą oraz doprowadzić do wypalenia tłoka.

Gwarancja udzielana jest przez firmą ARGA Arkadiusz Gajaszek na okres 12 miesięcy od daty zakupu wtryskiwaczy

Zalecamy montaż w wyspecjalizowanych warsztatach naprawy systemów paliwowych.

Udokumentowanie i przestrzeganie ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE WTRYSKIWACZY ma wpływ na uwzględnienie reklamacji.