ARGA GEARBOX	**KARTA GWARANCYJNA** **Data zakupu:** **Numer gwarancji:**	10.02.2019 r. Wydanie IV **PIV-p1/D1A**

ARGA Arkadiusz Gajaszek
Niendorfer-Weg 1A
15936 Dahme/Mark
DE312106223
Steuer-Nr. 22/246/17261

Telefon: 0 354 519 497 54
Fax: 0 354 519 497 55
E-Mail: info@instandsetzung-arga.de

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia zakupu na pompowtryskiwacze:

numer seryjny: . . . . . .

Firma ARGA gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie.

Firma ARGA zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji z następujących powodów:

1. Dostarczenie przedmiotu, po upływie terminu gwarancji.
2. Zerwanie plomby gwarancyjnej.
3. Dostarczenie przedmiotu rozkręconego lub niekompletnego.
4. Miejscem jurysdykcji jest lokalizacja sprzedawcy.

NABYWCA:

NIP/PESEL:

Pieczęć i podpis

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z 27.04.2016 r., a także uchylenia ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 95/45/WE (DZ. Urz UE L 119, s.1), informujemy że jako firma ARGA Arkadiusz Gajaszek, Kazimierzyn 13, 08-500 Ryki, NIP:5060066962, jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.
Na naszej stronie internetowej ARGA.com.pl i sklep.ARGA.com.pl znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Firmę ARGA Arkadiusz Gajaszek.
Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

NABYWAJĄC TOWAR KUPUJĄCY AKCEPTUJE ZASADY GWARANCJI ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.arga.com.pl

---

Oferujemy nasze produkty wysyłkowo oraz w naszych oddziałach:

Niendorfer Weg 1A
15936 Dahme

Kazimierzyn 13
08-500 Ryki

ul. Jasna 6
59-700 Bolesławiec

KARTA GWARANCYJNA POMPOWTRYSIWACZY

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE POMPOWTRYSKIWACZY

1. Ustalić w wyspecjalizowanym serwisie zajmującym się diagnostyką układów paliwowych co mogło być przyczyną odmowy pracy pompowtryskiwaczy.
2. Usunąć zanieczyszczenia w układzie paliwowym (piach, bród, opiłki i inne)
3. Koniecznie wymienić na nowy zbiornik paliwa ,wyczyścić przewody doprowadzające paliwo oraz napełnić nowym paliwem spełniającym normy jakościowe
4. Po zdemontowaniu pompowtryskiwczy należy specjalnymi narzędziami oczyścić z nagaru i zabrudzeń gniazda osadzenia pompowtryskiwaczy.
5. Wymienić filtr paliwa na nowy. Stosować wyłącznie markowe filtry firmy BOSCH, KNECHT, MANN, lub DELPHI spełniające surowe normy filtracji.
6. Należy zawsze stosować nowe zestawy uszczelnień firmy BOSCH.
7. Do montażu pompowtryskiwaczy używamy nowych śrub montażowych.
8. Po wykonaniu ww. operacji zamontować pompowtryskiwacze zgodnie z technogią montażu dla danego auta.
9. Sprawdzić osadzenie pompowtryskiwaczy oraz czy nie ma przedmuchów. Złe osadzenie może spowodować uszkodzenie uszczelnienia pompowtryskiwacza. Konskwencją może być uszkodzenie głowicy lub wypalenie tłoka .

Gwarancja udzielana jest przez firmą ARGA Arkadiusz Gajaszek na okres 12 miesięcy od daty zakupu pompowtryskiwaczy

Zalecamy montaż w wyspecjalizowanych warsztatach naprawy systemów paliwowych.

Udokumentowanie i przestrzeganie ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE ma wpływ na uwzględnienie reklamacji.